

New Berlingo		HDI 92 BVMS Talla M	HDI 92 BVMS Talla XL
MOTOR	Tipic	Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v	
	Número de cilindro	4	
	Cilindrada (cm)	1.560	
	Potencia máxima en hp / r.p.m.	92 / 4.000	
	Par máximo en Nm / r.p.m.	230 / 1.500	
Nivel emisiones		Euro 5	
TRANSMISIÓN	Caja de cambio	Manual	
	Número de velocidades	5	
DIRECCIÓN	Dirección	Mecanismo de dirección mecánica de cremallera con asistencia eléctrica compuesta por un motor y un calculador	
	Diámetro de giro (i)	10,85	11,45
SUSPENSIÓN	Delantero	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos	
	Trasero	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.	
FRENO	ABS	Serie	
	Freno de servicio	Hidráulico, doble circuito, tipo X. discos ventilados delanteros y discos planos traseros	
	Freno de socorro	Función asegurada por la independencia de los circuitos del freno de servicio	
	Freno de estacionamiento	Asegurado por los discos de frenos traseros. Sistema manual: Por palanca y cables actuando sobre los frenos traseros. Sistema eléctrico: Por motor eléctrico + un reductor	
NEUMÁTICOS	205/60 R16		
Nº PLAZAS	3		
COMBUSTIBLE	Combustible	Diésel	
	Capacidad del estanque (lit)	53	
PERFORMANCE	De 0 a 400 m	18,5	18,6
	De 0 a 1000 m	34,5	34,8
	De 0 a 100 km/h	12,4	12,8
	Velocidad máxima (km)	165	
CONSUMOS Y EMISIONES	Urbano (km/l)	17,0	16,9
	Extraurbano (km/l)	20,0	20,2
EMISIONES	Mixto (km/l)	18,8	18,8
	Emisiones de CO2 (mg/kr)	140,0	
	Emisiones de NOx (mg/kr)	22,9	
	DIMENSIONES		
Dimensiones exteriores (mm)			
Longitud		4.403	4.753
Voladizo delantero		892	
Distancia entre ejes		2.785	2.975
Voladizo trasero		726	886
Anchura sin retrovisores / retrovisores abatidos / retrovisores des		1848 / 1921 / 2107	
Vía delantero		1548 a 1563	1.553
Vía trasero		1568 a 1577	1549 a 1568
Altura mín. - Máx. (en Orden de Marc		1796 - 1825	1812 - 1820
Dimensiones de la zona de carga (m)			
Altura mín. - Máx		1200 - 1270	
Longitud de carga Máxima en el suelo (con Cabina Exter		3.090	3.440
Anchura entre pasos de rueda		1.229	
Anchura Máxim		1.630	
Dimensiones de las puertas traseras (m)			
Anchura de apertura Máxim		1.241	
Altura de apertura Máxim		1.196	
Dimensiones de la puerta lateral (m)			
Anchura mín. - Máx. útil de apert		641 - 675	
Altura útil Máxima entre el suelo y el borde sup		1.072	
Volúmenes zona de carga (m)			
Volumen útil (con Cabina Extens		3,8	4,4
MASAS (en kg)	Tara Nominal Máxima con Carga útil ampl	1.320	1.416
(1) La Carga útil	Masa Máxima Admisible (MMA) con Carga útil amp	2.370	
podrá ser mayor	Carga útil mín. (1) con carga útil ampli	1.050	954
en función del	Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA) con carga útil am	1.200	
equipamiento del	Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Carga útil am	1.400	
vehículo	Masa Máxima Remolque eje central con Carga útil am	1.000	950
	Masa Máxima Remolque sin frenos con Carga útil am	690	740
	Carga vertical punto acoplami	74	
EQUIPAMIENTO	2 Altavoces + 2 Tweete	Serie	
	6 anillas en zona de carga para sujección de la	Serie	
	Airbag delantero conduc	Serie	
	Airbag delantero pasaj	Serie	
	Aire acondicionado	Serie	
	Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de r	Serie	
	Ayuda al estacionamiento tra:	Serie	
	Bandeja portaobjetos bajo techo ce	Serie	
	Cabina Extenso*: Panel separación de carga modular con trampilla para		
	largos + Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible	Serie	
	(apoyabrazos, espacio almacenaje bandeja escritorio) y asiento latera		
	Elevalunas eléctricos en fil	Serie	
	Freno de estacionamiento eléc	Serie	
	Llanta 16" - Embellecedor centro de ru	Serie	
	Nebulino	Serie	
	Panel de separación de ca	Serie	
	Puerta deslizante de chapa lateral der	Serie	
	Puertas traseras batientes en chapa apertura	Serie	
	Radio con Bluetooth, USB & Ja	Serie	
	Regulador/Limitador de veloci	Serie	
	Retrovisores exteriores eléctricos calefaci	Serie	
	Rueda de repuesto homogé	Serie	
	Suelo TPO en fila 1 y zona de car	Serie	

